



Kanalwartung

Kanalanlagen können bei richtiger Bauweise zwischen 40 und 70 Jahren und länger verwendet werden. Die Funktion ist jedoch nur gesichert, wenn auftretende Mängel rechtzeitig erkannt und einer fachgerechten Sanierung zugeführt werden. Die dazu erforderlichen Maßnahmen kann der Kanalnetzbetreiber (Marktgemeinde Altmünster) mit eigenem speziell dafür geschultem Wartungspersonal vornehmen. Grundsätzlich werden Kanalschächte in einem Abstand von längstens 1,5 – 2 Jahren besichtigt und alle 5 bis 10 Jahre gespült (gereinigt) und mittels TV-Kamera eingehend überprüft.



offener Schacht auf der Straße



Einblick ins Schachtgerinne

Sonderbauwerke wie Pumpwerke sind wartungsintensiver. Diese müssen in wesentlich kürzeren Abständen kontrolliert und gewartet werden. Dabei werden sowohl die baulichen, als auch die maschinen- und elektrotechnischen Anlagen auf ihre Funktion eingehend überprüft.



Hauptpumpwerk „Wachalovsky“



Schmutzwasserpumpen



Abwasser - Zulaufbecken



Steuerungsschrank für Pumpanlage